

ADAPTIVER 3-FINGER-ROBOTERGREIFER



BEDIENERFREUNDLICH

- Plug + Play
- Produkt mit UR+- Zertifizierung
- kostenlose Programmiersoftware

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

- 4 verschiedene Griffmodi
- unabhängige Fingersteuerung
- nimmt Objekte beliebiger Größe auf

BEWÄHRTER ENTWURF

- robust und zuverlässig
- Vollmetallausführung
 - hohe Nutzlast



Aufnehmen und
Platzieren



Montage



Qualitätsprüfung



Maschinenbeschickung

PRODUKTION SCHNELLER ANFÄNGEN



VOLLE KONTROLLE

PASSEN SIE DIE POSITION, DIE GESCHWINDIGKEIT UND DIE KRAFT DES GREIFERS SO AN, DASS ER IHR OBJEKT PERFEKT ERFASST



EXTREM BREITER HUB

MIT EINER ÖFFNUNG VON BIS ZU 155 MM IM UMFASSENDEN GREIFMODUS

SPEZIFIKATIONEN

Hub (programmierbar)	155 mm
Greifkraft (programmierbar)	30 - 70 N
Nutzlast bei formschlüssigem Greifen	10 kg
Nutzlast bei Reibschluss	2,5 kg
Wiederholbarkeit der Fingerstellung (Fingerspitzengriff)	0,05 mm
Schließgeschwindigkeit (programmierbar)	22 - 110 mm/s
Greifermasse	2,3 kg
Primäres Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU (RS-485)
Optionen für sekundäres Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, CANopen

* Alle technischen Daten dienen ausschließlich als Referenz. Siehe Benutzerhandbuch unter support.robotiq.com für offizielle technischen Daten.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Rufen Sie die technischen Daten des adaptiven 3-Finger-Robotergrifiers unter support.robotiq.com ab.

Chatten Sie mit dem Robotiq-Vertriebsteam:
iss@robotiq.com
 1-888-ROBOTIQ

Geben Sie Ihre Kontaktinformationen hier ein